



SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - RESOLUÇÃO N° 236/2007 CONTRAN

TIPO	UTILIZAÇÃO	DIMENSÕES		COR	CONFIGURAÇÃO
		comprimento	espessura	largura	
LMS-1	Linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido	2,00m	4,00m	0,10m	branco
LMS-2		2,00m	4,00m	0,10m	branco
LMS-3		3,00m	6,00m	0,10m	branco
LMS-4		15,00m	-	0,10m	branco
LFO-1		continua	-	0,10m	amarelo
LFO-2		2,00m	4,00m	0,10m	amarelo
LFO-3		duplo	0,15m	0,10m	amarelo
LFO-4		15,00m	-	0,10m	amarelo
LFO-5		1,00m	2,00m	0,10m	amarelo
LCO-1		1,00m	1,00m	0,10m	branco
LCO-2		1,00m	1,00m	0,10m	amarelo
LBO	Linhas de borda	continua	-	0,10m	branco
FTP	Faixa de travessia de pedestres	4,00m	0,60m	0,40m	branco
LRE	Linhas de retenção	-	-	0,30m	branco
LRV	Linhas de redução de velocidade	variável	variável	0,20m	branco
LPP	Linhas de proibição de estacionamento	continua	-	0,10m	amarelo
MFE-1	Marcação de faixa exclusiva	1,00m	1,00m	0,20m	branco
MFE-2		1,00m	1,00m	0,20m	branco
PEM-1	Seta de posicionamento para estacionamento	1,80m	-	-	branco
PEM-2		3,50m	-	-	branco
PEM-3	Seta de mudança de sentido de trânsito	5,00m	-	-	branco
MAR	Marcação de faixa exclusiva	5,00m	-	-	branco
LCA-1	Linhas de sinalização	variável	0,80m	0,30m	branco
LCA-2		variável	0,80m	0,30m	amarelo
MER-1	Marcação de estacionamento regulamentado	1,00m	1,00m	0,10m	branco
MRE-2		continua	-	0,10m	branco
MCI-1	Marcação de ciclofaixa de longo de via	continua	-	0,20m	branco
MCI-2		continua	-	0,10m	vermelha
SIC	Símbolo indicativo de via de ciclista	1,95m	-	1,00m	branco
MCC	Marcação de cruzamento regulamentado	0,40m	0,40m	0,40m	branco
MAC	Marcação de área de cantaria	variável	2,50m	0,10m	amarelo

LEGENDA "PARE"

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL:
 - As placas de sinalização em formato circular devem ter diâmetro de 0,30m em chips ou nº 18, sem rebabas de corte. Devem receber pintura eletrolítica à pó a base de póxido, com pintura em preto fosco em uma face e cor branca em outra face. Os símbolos, letras, cores, letras e legendas devem ser em película refletiva ou Resin (07) 390 x 4,4 ANI NBR 14344/2013.
 - As placas de regulamentação R-1 (Pavão Regulatório) em formato octogonal devem ter largura de 0,60m em chips ou nº 18, sem rebabas de corte. Devem receber pintura eletrolítica à pó a base de póxido, com pintura em preto fosco em uma face e cor branca em outra face. Os símbolos, letras, cores, letras e legendas devem ser em película refletiva ou Resin (07) 390 x 4,4 ANI NBR 14344/2013.
 - As placas de sinalização em formato retangular devem ter comprimento total de 2,40m (para 1 placa) ou 3,70m (para 2 placas no mesmo sentido), com o ponto fixo em canto superior e tipo de 18" (48,30cm) com espessura mínima de parede de 3,0mm. Verificar CADERNO DE REFERÊNCIA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - ANO 2011.

LEGENDA "PARE"

LRE
 Larg: 0,30 m
 Cor: Branca

Legenda "PARE"
 (2,40x1,63)m
 Cor: Branca

LFO-4
 Larg: 1,10m
 Comp: 15,00m
 Cor: Amarelo

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA
 Diretoria de Trânsito e Sistema Viário

IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: CILON

ZONA: O-D4

PROJETO: RESP. PROJETO: OREA 118.404 0-PI
 ENSP CIVIL CARLOS E. CARBAMINI

ESCALA: 1:1500

DATA: MAI/2019

PROCESSO: SIP 26.122/2018

VISTO: ORGAO EXECUTOR: Alterações-Correções

PRIMEIROS: ÚNICA

- Legendas**
- ▲ Placa
 - ▲ Placa Dupla
 - Muro
 - Portão
 - ▲ Rampa construir